

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 4.96.1

Výrobek - identifikační kód typu výrobku	LM 709
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	C 2 T E S 1 Super flexibilní cementové lepidlo cementové lepidlo se sníženým skluzem, prodlouženou dobou zpracování, zvýšenou přídržností a odolností proti výkvětům , použití ve vnitřní i vnějším prostředí
Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce	Super flexibilní lepidlo je mrazuvzdorné určeno pro lepení všech typů obkladových prvků s extrémně nízkou nasákavostí a tam kde dochází ke změnám v důsledku .tepelného prnutí
Výrobce	KM Beta a.s. Výrobní závod maltových a omítkových směsí Provoz: Bzenec Přívoz Dolní Valy 3739/4 695 01 Hodonín
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 3
Příslušná harmonizovaná norma	ČSN EN 12004 : 2007 + A 1 : 2012
Oznámený subjekt	-
provedl	-
a vydal	-
Zkouška typu výrobku (ITT) - provedl	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020, pobočka 0200 -České Budějovice
a vydal	Protokol č. 020-035984 ze dne 9.9.2016

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A ₁ /A _{fl}	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Uvolňování nebezpečných látek	Bezpečnostní list materiálu	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm ²	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Tahová přídržnost po ponoření ve vodě	≥ 1,0 N/mm ²	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Tahová přídržnost po uložení v teple	≥ 1,0 N/mm ²	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Tahová přídržnost po vystavení cyklů zmrazování-rozmrazování	≥ 1,0 N/mm ²	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Doba zavadnutí (30 min)	≥ 0,5 N/mm ²	ČSN EN 12004:2007+A1:2012

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Hodoníně dne 02. 01. 2017

Jménem výrobce:

KM BETA a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
DIČ: CZ25316583



Ing. Jaroslav Vogeltanz
generální ředitel