

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 2.9.2

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobek - identifikační kód typu výrobku | SENDWIX 12DF-LDZH |
| Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 | 2.9. |
| Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce | Pro chráněné i nechráněné nosné a nenosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění na maltu pro tenké ložné spáry |
| Výrobce | KM Beta a.s., Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín výrobní závod: 696 81 Bzenec-Přívov IČO: 25316583 |
| Zplnomocněný zástupce | Nebyl ustanoven |
| Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností | Systém 2+ |
| Oznámený subjekt | Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. oznámený subjekt 1020 |
| provedl | počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby |
| a vydal | ES certifikát systému řízení výroby č. 1020 - CPD - 060022856 protokol o počáteční zkoušce typu č.060-030039 ze dne 29.5.2009 |

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Rozměry: délka | 498 mm | TLM EN 771-2 11/2011 |
| šířka | 175 mm | |
| výška | 248 mm | |
| Tvar a uspořádání | Vyhovuje skup. 2 | EN 1996-1-1:2005 |
| Pevnost v tlaku normalizovaná | 20 N/mm ² | EN 772-1: 2000 |
| Přidržnost | 0,3 N/mm ² | EN 998-2, příloha C 4/2011 |
| Reakce na oheň | A1 | |
| Nasákavost | 10 - 18 % | EN 771-2 |
| Propustnost vodních par | 5/10 | EN 1745 10/2012 |
| Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti | NPD | |
| Objemová hmotnost prvku v suchém stavu | 1160 kg/m ³ ±5% | EN 772-13 |
| Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu | 1730 kg/m ³ ±5% | EN 772-13 |
| Ekvivalentní tepelná vodivost | 0,37 W/mK($\lambda_{10,dry}$) | EN 1745 10/2012 |
| Mrazuvzdornost | F 50 | |
| Nebezpečné látky | I = 0,17 | Vyhl.SÚJB č.307/2002 |

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Hodoníně dne 15. 01. 2015

Jménem výrobce:

KM BETA a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
DIČ: CZ25316583



Ing. Jaroslav Vogeltanz
generální ředitel